

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome comercial: RMS DISCAR 03 S60 FLUIDIZANTE

Tipo: FLUIDIZANTE BIODEGRADÁVEL

2. APLICAÇÃO E FINALIDADE

Indicado como desincrustante e fluidizante na limpeza de tanques, duto de óleo gás e borras de petróleo e resíduo de base parafínica e asfalteno, o que confere ao produto alto poder de limpeza. Não é inflamável nem tóxico. Fabricado à base de tensoativos aniônicos, emulsificantes e solventes especiais. Atua como dispersante de parafinas e asfaltenos em borras de petróleo.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Cor aparente	Amarelo
pH	9,0 a 11,0
Densidade	0,900 a 0,940 g/cm ³
Solubilidade	Solúvel em água
Odor	Leve, característico
Inflamabilidade	Produto não inflamável
Toxidez do Produto	Não Tóxico
Material Normal (Risco 1)	

4. MODO DE APLICAÇÃO

A aplicação do produto pode ser feita por pulverização, esfrega ou imersão. Podendo ser diluído ou não, de acordo com a necessidade do processo.

Obs.: Técnicas de utilização de acordo com o mercado atual.

5. ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar em local coberto, seco e bem ventilado. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Validade até 24 meses respeitando condições de armazenamento.

6. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

O produto não apresenta riscos significativos ao usuário quando utilizado corretamente, porém recomenda-se o uso de EPI básicos, como luvas, óculos de proteção e avental. Não há registros de problemas decorrentes do uso normal nas operações indicadas. Evitar contato prolongado com a pele. Em caso de ingestão ou irritação cutânea, procurar orientação médica. Antes do manuseio, consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) correspondente.

7. FABRICANTE

RMS Química

CNPJ: 02.537.626/0001-67

Contato técnico: contato@quimica-rms.com.br | Tel.: (21) 99973-9622

Site: rmsquimica.com

● Maiores informações e esclarecimentos, consulte nosso departamento técnico ●

- **Data da Elaboração/Revisão:** 12/01/2026
- **Versão do Documento:** 1.0
- **Próxima Revisão Prevista:** 01/2027